

ROYL

OLIE VAN KONINGSKLASSE

ONDERHOUDSWIJZER

Wanneer doe ik welk onderhoud en hoe vaak voer ik mijn onderhoud uit?

- **Lichtvochtig reinigen / dweilen** Sterk afhankelijk van de gebruikintensiteit. Varieert van zelden tot 1x per week of dagelijks.
- **Bijvoeden (plaatselijk) met olie** Sterk afhankelijk van de gebruikintensiteit. Gebruik de lijst met signalen om voor jezelf te bepalen hoe vaak je het onderhoud moet uitvoeren.
- **Groot onderhoud** Als richtlijn het hele oppervlak van een olievloer 1x per 2 jaar een nabehandeling met olie geven om de uitstraling en bescherming tegen het indringen van vuil en vocht intact te houden. Gebruik de lijst met signalen om voor jezelf te bepalen wanneer groot onderhoud nodig is.
- **Professionele hulp** Bij twijfel over welk product of hoe het onderhoud uit te voeren, schakel een vakman in.

Tips voor stofzuigen en dweilen

- Gebruik alleen de meegeleverde, merkeigen onderhoudsproducten. Gebruik geen groene zeep, allesreiniger, ammonia, azijn of andere (agressieve) reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen de olielaag aantasten en/of verkleuringen veroorzaken.
- Gebruik nooit alleen water om de vloer te dweilen. Dat maakt de olie-afwerking onnodig schraal.
- Gebruik ook geen stoomreiniger.
- Vuil en zand werken als schuurpapier. Stofzuig zo vaak als nodig om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
- Voegen, naden en randen van een houten vloer zijn gevoelig voor de inwerking van water. Wees spaarzaam met water om verkleuring en degradatie van de vloer te voorkomen.

Voorkom beschadigingen

- Een pas geolied oppervlak niet nat reinigen, niet afdekken met vloerkleden, plastic, stucloper etc. Wacht hiermee totdat de afwerking volledig is uitgehard. Volg daarvoor de instructies van de parketteur of raadpleeg het Technisch Informatie Blad. Geen tape of plakband op de vloer plakken.
- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- Voorzie stoelen en ander meubilair dat verschoven wordt van beschermviltjes en maak deze regelmatig schoon. Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes een beschermende onderlegger.
- Wees bij het intruiven voorzichtig met het plaatsen van meubels. Tillen en niet schuiven.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.

Signalen dat bijvoeden met olie nodig is

- Waterdruppels en waterkringen trekken direct in het hout en maken het hout tijdelijk donkerder.
- De vloer wordt groezelig, oogt dof en schraler, de houtnerf wordt grijs
- Er begint zich een zichtbaar looppad te vormen
- Er ontstaat een zichtbaar kleurverschil voor de bank of bij de eettafel
- De vloer wordt vlekgevoeliger. Een druppel olijfolie, stukje chips of druppeltje frisdrank laat gelijk een vlek achter
- Er ontstaan glansverstoringen op de vloer bij belopen of schuiven van stoelen

TIP Maak zelf druppels op je vloer om de waterbestendigheid van tijd tot tijd te testen.

Op intensief gebruikte vloerdelen zoals voor het aanrecht, het favoriete plekje aan de eettafel of het favoriete plekje op de bank en de looproute naar de hal zie je deze signalen doorgaans als eerste.

Plaatselijk handmatig bijvoeden met onderhoudsolie

- Het oppervlak hoeft niet altijd in zijn geheel behandeld te worden. Het is heel goed mogelijk om de meer intensief gebruikte stukken tussentijds plaatselijk te behandelen met ROYL Onderhoudsolie Watergedragen of ROYL Onderhoudsolie.
- Een oppervlak tot het formaat van een grote eettafel (ca 2m²) - waar je met een uitgestoken arm nog goed bij kunt en niet doorheen hoeft te lopen - kan gemakkelijk en snel handmatig worden behandeld.
- Op grotere oppervlakken is het inwrijven, maar vooral het droogwrijven van onderhoudsolie fysiek te zwaar om een goed resultaat te halen. Dan is het gebruik van een 1-schijfboenmachine nodig om een egaal resultaat te krijgen. Vraag dan advies bij een professional.

Werkwijze, plaatselijk handmatig bijvoeden met onderhoudsolie

- Breng alleen olie aan op een schone ondergrond. Het oppervlak daarom eerst reinigen zodat blokkades voor een goede olie-opname zoals ingedroogd dweilwater, ingetrokken vervuiling en zeeplagen worden verwijderd. Soms is alleen licht vochtig afnemen met ROYL Milde Reiniger al voldoende. In andere gevallen is een stevige dweilbeurt met ROYL Intensief Reiniger nodig. Kies wat past in de eigen situatie.
- Naspoelen met schoon water totdat het spoelwater schoon blijft en het oppervlak volledig laten drogen, alvorens de olie aan te brengen.
- Het blik goed schudden voor gebruik.
- De onderhoudsolie op een doek of spons sprenkelen en daarmee het hout inwrijven. Breng daarbij niet meer olie aan dan nodig is om het oppervlak met olie te verzadigen. In geen geval een plas olie rechtstreeks op het hout gieten. Op droogvallende plaatsen nogmaals aanbrengen. Het inwrijven is klaar als het oppervlak egaal zijdemat glimt zonder schrale plekken en/of spatjes nog onverdeelde olie.
- Nu zonder verdere inwerktijd de olie volledig droogwrijven met pluivrije katoenen doeken totdat dezelfde kleur- en glansgraad is bereikt als het omliggende hout. Dit is essentieel voor een goed en egaal resultaat. De olie mag niet als filmlaag op het hout achterblijven. Het oppervlak is voldoende drooggewreven als het met schone, droge schoenen kan worden belopen zonder voetstappen achter te laten of betast kan worden met schone, droge handen zonder vingerafdrukken achter te laten.

WAARSCHUWING! Voorkom brandgevaar



Pads, doeken en andere materialen die met olie in aanraking zijn gekomen, kunnen door broei uit zichzelf ontbranden. Om brandgevaar te voorkomen, de vervuilde applicatie-materialen uitgevouwen laten drogen of ondergedompeld in water in een gesloten container bewaren en afvoeren.

Vlekverwijdering

De ene vlek is de andere niet. Vlekken die na lichtvochtig afnemen of dweilen niet weggaan, kunnen doorgaans worden afgewreven met de reinigers en/of onderhoudsolie. Een niet goed onderhouden vloer verliest zijn bescherming. Beoordeel of de vlek een signaal is dat het oppervlak aan (plaatselijk) onderhoud toe is.

- Het beste resultaat wordt verkregen als plaatselijke vlekverwijdering samenvalt met een onderhoudsbeurt van het gehele oppervlak.
- ROYL Milde Reiniger of ROYL Zeep kunnen in een hogere concentratie worden gebruikt, maar gebruik ze nooit onverdund.
- Voor ROYL Intensief Reiniger is de maximale mengverhouding 40ml op 1ltr water. Dit product niet toepassen in een hogere concentratie.
- Natte reinigers laten zich gemakkelijk doseren met een sprayflacon.

Werkwijze, vlekverwijdering

- **Ga vooral niet plaatselijk schuren of schrobben!**
- De vlek lichtvochtig maken met het gemengde reinigingsmiddel of de onderhoudsolie dun aanbrengen.
- Enkele minuten laten inweken, niet in laten drogen.
- Opnieuw reinigingsmiddel of onderhoudsolie aanbrengen. Nu wat ruimer en de vlek in de lengterichting voorzichtig wegwrijven met pluivrije doek of de gele kant van het schuursponsje. Doe dit zonder kracht en gebruik geen schurende materialen.
- Restanten samen met losgekomen vuil opnemen met een schone doek.
- Natte reinigers nawassen met schoon water. Onderhoudsolie droogwrijven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende hout.
- Zo nodig na volledige droging nabehandelen met onderhoudsolie.

Gaat de vlek hiermee niet weg of is kleurherstel nodig, vraag dan professioneel advies.



Via ons **WhatsApp** nummer **+31 (0)6 47 05 78 24** kun je op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur direct advies en begeleiding van ons krijgen. Stuur foto's mee en onze adviseurs bekijken ze direct en bellen of appen je met advies.

ROYL OLIE VAN KONINGSKLASSE

ONDERHOUDSPRODUCTEN & ONDERHOUDSSETS

REINIGEN



ROYL Milde Reiniger #9110

- Regelmatig vochtig reinigen van een met ROYL behandeld oppervlak.
- Maakt het oppervlak lekker schoon, met behoud van het ROYL uiterlijk.
- Volledig residu-vrij en laat geen resten achter die verwijderd moeten worden voor een (plaatselijke) nabehandeling met onderhoudsolie.
- Biedt in combinatie met ROYL Onderhoudsolie Watergedragen het meest eenvoudige onderhoudssysteem zolang de olie-afwerking nog in goede staat en egaal van kleur is.

Dweilend reinigen



ROYL Vloerzeep #9130 ROYL Vloerzeep #9131 Wit

- Laat na elke behandeling een voedende zeeplaag achter.
- De zeeplaag van ROYL Vloerzeep #9130 geeft een iets vollere uitstraling op donkere oppervlakken.
- De zeeplaag van ROYL Vloerzeep #9131 Wit geeft een iets vollere uitstraling op witte oppervlakken.
- ROYL Vloerzeep #9131 Wit, goed schudden voor gebruik.
- Een met ROYL afgewerkt oppervlak heeft de voedende zeeplaag niet nodig. Het mag natuurlijk wel.
- Wil je een oppervlak voeden met zeep, zorg dan dat de laatste haal met de dweil vanuit je emmer met sop komt.
- Bij onderhoud met (onderhouds) olie moet de zeeplaag eerst verwijderd worden met ROYL Intensief Reiniger #9120
- Bij plaatselijk onderhoud kan een glans- en kleurverschil ontstaan, omdat de zeeplaag deels wordt verwijderd. Dit glans- en kleurverschil wordt gaandeweg weer minder na een aantal zeepbeurten.
- Wordt de zeeplaag te dik, dan kunnen er ook glansverstoringen in ontstaan.

Dweilend reinigen



TIP ROYL Vloerzeep en ROYL Milde Reiniger kunnen ook om en om worden gebruikt. Zo profiteer je zowel van de vollere look en voorkom je tegelijkertijd een opbouw van een te dikke zeeplaag.

INTENSIEF REINIGEN & (PLAATSELIJK) BIJVOEDEN



ROYL Intensief Reiniger #9120

- Een krachtige reiniger voor het verwijderen van zeepresten en dieper ingetrokken vuil.
- Haalt olie uit het oppervlak. Maakt het hout schraal, er ontstaat ruimte voor nieuwe, verse, schone olie.
- Te gebruiken voor voorafgaand aan een kleine of grote onderhoudsbeurt met (onderhouds) olie.
- Het is beslist géén schoonmaakmiddel voor normale reiniging!
- Kies voor dweilende of schrobbende reiniging, afhankelijk van de mate van vervuiling of de hoeveelheid zeep en olie die verwijderd moet worden.
- Na dweilende reiniging volstaat normaliter een behandeling met **ROYL Onderhoudsolie Clear #9090** of Wit #9091
- Kies na een schrobbende reiniging eerder voor **ROYL 1K #4550**, **ROYL 2K #4560** of **ROYL Project Onderhoud 2K #4580**

Plaatselijk handmatig reinigen

Dweilend reinigen

Schrobbend reinigen



ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080

- Om snel en gemakkelijk wat extra olie aan te brengen op kleinere oppervlakken, zoals tafels of plaatselijk op vloeren zolang de olie-afwerking nog in goede staat en egaal van kleur is.
- Gebruik voor grotere oppervlakken een 1-schijf boenmachine.
- Bevat 15% olie, is niet vet en kan moeiteloos worden drooggewreven naar kleur en glansgraad van het omliggende vlak.
- Universeel geschikt voor alle kleuren uit de ROYL Kleurenwaaier
- Kan niet worden aangekleurd met Kleurpigment voor Olie.
- Niet geschikt voor kleurherstel op kaal of schraal hout en zal diepere krasen niet minder opvallend maken.
- In combinatie met de ROYL Milde Reiniger is dit het meest eenvoudige onderhoudssysteem.
- Stap wanneer het oppervlak schraler is geworden of meer gebruikssporen begint te vertonen over op ROYL Onderhoudsolie Clear of Wit of overweeg een grondige professionele onderhoudsbeurt.

Plaatselijk handmatig aanbrengen

Groter dan 2m² aanbrengen met boenmachine



ROYL Onderhoudsolie #9090 Clear en #9091 Wit

- Klassieke onderhoudsolie op oplosmiddelbasis en bevat 30% olie.
- De beste keuze om een met olie afgewerkt oppervlak (plaatselijk) bij te voeden zodra het oppervlak wat schraler, dof of vlekgevoeliger is geworden.
- Altijd eerst reinigen met ROYL Intensief Reiniger om zeepresten en dieper ingetrokken vervuiling te verwijderen.
- Beschikbaar in Clear #9090 en Wit #9091.
- Geeft oliebescherming, kleuren worden onderhouden en diepere krasen zullen minder zichtbaar worden.
- Geschikt voor kleurherstel, door los KLEURPIGMENT voor Olie toe te voegen aan de onderhoudsolie.
- Handmatig in- en droogwrijven naar kleur en glansgraad van het omliggende vlak is een pittig karwei.
- Gebruik voor grotere oppervlakken een 1-schijf boenmachine.

Plaatselijk handmatig aanbrengen

Groter dan 2m² aanbrengen met boenmachine

GROOT ONDERHOUD PROFESSIONEEL



ROYL 1K #4550 en ROYL 2K #4560

- Beide producten bevatten 100% olie zijn volledig oplosmiddelvrij en hebben daardoor een lekkere lange verwerkingstijd.
- Geschikt om tot wel 80m² in één keer in de olie zetten zonder het risico van te vroeg indrogende olie.
- Voldoen voor professioneel gebruik binnenshuis aan de ARBO-richtlijnen (NL).
- Zeer geschikt voor het volledig verzadigen van het oppervlak.
- Gebruik dezelfde combinatie van Basis (Clear, White of Black) en Kleurpigment, als de oorspronkelijke aangebrachte kleur, voor een egaal resultaat en maximaal kleurbehoud.
- Altijd eerst reinigen met **ROYL Intensief Reiniger #9120**.
- Is de kleur nog in goede staat, dan volstaat dweilende reiniging.
- Voor onderhoud is ROYL Oil bijzonder zuinig in gebruik. Met 1 liter olie doe je met gemak 150-200m².
- Pas de opbrengmethode hierop aan om overdosering te voorkomen.



ROYL Oil 1K #4550

- Is beschikbaar in basis #4550 Clear.
- Is licht belastbaar na >16-24 uur (tenminste nachtdroging aanhouden) en de volledige uithardingstijd is 10-14 dagen.
- Is 100% Plantaardig, 100% oplosmiddelvrij.

ROYL Oil 2K #4560

- Is beschikbaar in basis #4560 Clear, #4561 White en #4562 Black.
- Biedt extra kleurmogelijkheden en een kortere droog- en uithardingstijd.
- Is licht belastbaar/beloopbaar na >6-12 uur (nachtdroging gebruikelijk), vochtbestendig na 24 uur en de volledige uithardingstijd is 5-7 dagen.

Plaatselijk handmatig aanbrengen

Groter dan 2m² aanbrengen met boenmachine



ROYL Project Onderhoud 2K #4580 100% Olie

- Gemaakt van 100% olie en bevat naast olie ook harde, houtvoedende wassoorten en harsen.
- Specifiek bedoeld voor het inboenen van een voedende olielaag na een schrobbende reiniging.
- Te gebruiken op zwaar belaste projectvloeren die oorspronkelijk zijn afgewerkt met ROYL Oil Clear zonder Kleurpigment.
- Handig als net dat beetje extra bescherming gevraagd wordt.
- Te gebruiken op vloeren van warm tropisch hardhout die zijn afgewerkt met ROYL Oil Clear zonder Kleurpigment.
- Geeft het hout subtiel een vollere uitstraling.
- Gebruik dezelfde combinatie van Basis, Clear en Kleurpigment, als de oorspronkelijke kleur, voor een egaal resultaat en maximaal kleurbehoud.
- Voldoet voor professioneel gebruik binnenshuis aan de ARBO-richtlijnen (NL).
- Één liter olie is genoeg voor 150-200m².
- Pas de opbrengmethode hierop aan om overdosering te voorkomen.

Plaatselijk handmatig aanbrengen

Groter dan 2m² aanbrengen met boenmachine

ONDERHOUDSSETS

ALLEEN REINIGEN

ROYL Milde Reiniger #9110
en/of
ROYL Vloerzeep #9130
Clear en/of #9131 Wit

BASIS

ROYL Milde Reiniger #9110
+
ROYL ONDERHOUDSOLIE
WATERGEDRAGEN #9080

UNIVERSEEL

ROYL Milde Reiniger #9110
en/of
ROYL Vloerzeep #9130
Clear en/of #9131 Wit
+
ROYL Intensief Reiniger #9110
+
ROYL Onderhoudsolie #9080
Clear en/of #9091 White

PROFESSIEEEL

ROYL Intensief Reiniger #9110
+
ROYL 1K #4550
of
ROYL 2K #4560
of
ROYL Project Onderhoud 2K
#4580

EÉNVOUDIG
PREVENTIEF
ONDERHOUD