

Pflegevorschriften SKYLT

Die Pflege eines mit SKYLT von RIGO Verffabrik ist ganz einfach. Wenn Sie regelmäßig kehren oder staubsaugen, ist die meiste Arbeit bereits getan. Zum Wischen Ihres Bodens haben die Fachleute von RIGO Verffabrik den SKYLT Conditioner entwickelt. SKYLT Conditioner hinterlässt keine Seifenreste und erhält den ursprünglichen Look Ihres SKYLT-Bodens aufrecht.

Tipps für die Pflege direkt nach dem Auftragen

- Ihr Boden ist in der Regel 12-14 Stunden wieder begehbar.
- Nach 1 Woche ist der SKYLT-Schutz komplett beständig.
- Schonen Sie den Boden in der ersten Woche weitestgehend, reinigen Sie den Boden nur trocken und wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf.
- Den frisch behandelten Boden nicht mit Kunststoff, Teppichen usw. bedecken.
- Seien Sie beim Zurücksetzen der Möbel besonders vorsichtig.

Vermeiden Sie Beschädigungen

- Fußmatten bei den Außentüren beugen Sand, Schmutz und Feuchtigkeit auf dem Boden vor, denn Schmutz und Sand wirken wie Schmirgelpapier.
- Verwenden Sie für Stühle mit Rädern ausschließlich Räder, die für Parkettböden geeignet sind.
- Schieben Sie das Mobiliar nicht, sondern heben Sie es an, um es an eine andere Stelle zu setzen.
- Lassen Sie verschüttete Flüssigkeiten nicht zu lange liegen.
- Verwenden Sie ausschließlich die SKYLT-Pflegeprodukte.
- Verwenden Sie keine Schmierseife, Allzweckreiniger, Ammoniak, Essig oder andere (aggressive) Reinigungsmittel. Diese können den Boden angreifen und Verfärbungen verursachen.

Reinigen Ihres SKYLT-Bodens

Entfernen Sie Staub und lösen Schmutz mit dem Staubsauger oder Wischer.

Bei feuchter Reinigung: Geben Sie, je nach Verschmutzungsgrad, 100 bis 200 ml SKYLT Conditioner in einen Eimer mit 5 bis 6 Liter sauberem Wasser. Reinigen Sie den Boden mit einem Bodenwischer/Putzlappen, indem Sie mit leichtem Druck reiben. Reinigen Sie den Boden leicht feucht (nie nass). Den Mopp/Putzlappen regelmäßig im Eimer mit Putzwasser ausspülen und auswringen. Gegebenenfalls das Putzwasser wechseln. Für die feuchte Reinigung immer und ausschließlich den SKYLT Conditioner verwenden.

Ihren mit SKYLT behandelten Boden auffrischen

Falls Sie Ihren SKYLT-Boden im Laufe der Zeit auffrischen möchten, ist das durchaus möglich. Lassen Sie sich von Ihrem Bodenspezialist dahingehend beraten.

Pflegevorschriften SKYLT



SKYLT Conditioner ist ein pH-neutraler Reiniger, der speziell für die komplett rückstandsfreie, leicht feuchte Reinigung von mit SKYLT behandelten Oberflächen entwickelt wurde. Das Produkt hinterlässt keine Seifenrückstände und dadurch wird der matte SKYLT-Effekt optimal aufrecht erhalten.

Der SKYLT Conditioner ist für das Hinzufügen zum Putzwasser vorgesehen. Der Reiniger sollte nicht unverdünnt verwendet werden. Der SKYLT Conditioner Spray&Wipe ist selbstverständlich gebrauchsfertig.

TIPPS

- Holz ist ein Naturprodukt. Seien Sie sparsam mit Wasser, um Abweichungen durch die Einwirkung von Feuchtigkeit vorzubeugen.
- Betreten Sie den Boden nicht, wenn die Pflege- und Reinigungsmittel noch nass sind.
- Achten Sie darauf, keine Kratzer durch Stuhlbeine und andere schiebende Möbel zu verursachen. Überprüfen Sie die Schutzkappen für die Stuhlbeine regelmäßig und wechseln Sie diese rechtzeitig aus. Aufgrund der Migration von Weichmachern aus den Gummi- oder Kunststoffschutzkappen können orange-gelbe bis schwarze Flecken entstehen. Durch Feuchtigkeit kann dieser Prozess verstärkt werden.
- Hartnäckige schwarze Schuhsohlenstreifen lassen sich in der Regel durch Tupfen mit einem in etwas Terpentin getunkten Tuch.
- Verwenden Sie beim Entfernen von stellenweisen Flecken eine Kraft und verwenden Sie keine schleifenden Materialien. Reiben Sie sanft, vorzugsweise mit einer kleinen Nylonbürste, um Glanzstörungen vorzubeugen.