

## IJzersmet Blokker #0091 Additief

Technisch Informatieblad



### Productbeschrijving:

Additief om ijzersmet op tanninerijke houtsoorten (onder andere eiken) te neutraliseren. Geschikt voor STEP Parket Grondlak Naturel #6090, STEP Parket Grondlak Warm #6130 en SKYLT Original #5510. Tevens geschikt voor ROYL Reactieve Beits.

*IJzersmet, zichtbaar als "zwarte puntjes", is een reactie waar tannine, ijzerdeeltjes en water bij elkaar komen. De zuren en het water veroorzaken samen een sterke corrosie van de ijzerdeeltjes, die daardoor zwart kleuren en in het hout zwarte vlekken veroorzaken.*

Voorheen RigoStep Seal Add.

### Productspecificaties

Verpakking	Fles 0,25 liter
Mengverhouding	1 fles 0,25 liter aan 4 liter lak of beits.
Dichtheid	1,06 kg/l volgens ISO 2811.
Natuurlijke grondstoffen	Ca. 69 gew % Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
Bio-based koolstofverbindingen	0 gew % Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
pH-waarde	8,5
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

### Ondergrond en voorbereiding

- Check de lak- en droogomstandigheden ruim voordat met lakken begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen.
- Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen.
- Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie.
- Het product voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

### Systeemopbouw

- IJzersmet Blokker #0091 Additief alleen toepassen in de eerste laag op kaal hout. Niet meer toevoegen aan volgende systeemlagen.
- Uitsluitend gebruiken in combinatie met STEP Parket Grondlak Naturel #6090, STEP Parket Grondlak Warm #6130, SKYLT Original #5510 of ROYL Reactieve Beits.
- Daarna kan de vloer volgens het gekozen systeem verder worden afgewerkt.
- Let op: Door toevoeging van IJzersmet Blokker #0091 Additief zal het hout iets donkerder aankleuren.

### Veiligheidswaarschuwing

Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies.

Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen.

### Applicatie

- Voor gebruik het IJzersmet Blokker #0091 Additief goed schudden.
- De voorgeschreven hoeveelheid IJzersmet Blokker #0091 Additief al roerend toevoegen aan de lak of beits.
- Het mengsel goed doorroeren.
- Het gemengde product vervolgens zoals gebruikelijk verwerken.

### Afval

Vloeibare (lak)resten en verpakkingen met natte (lak)restanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde (lak)resten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

### Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl). Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar [advies@rigoverffabriek.nl](mailto:advies@rigoverffabriek.nl) of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) onder het product - documenten/informatiebladen.