

KLEURPIGMENT voor Olie #0101

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Oplosmiddelhoudende kleurpasta in handige knijpverpakking. Voor het eenvoudig aankleuren van ROYL olie, ROYL Project Onderhoud 2K, ROYL Onderhoudsolie, ROYL Olie Exterieur en SKYLT Overlakkbare Kleurolie.

Maakt het mogelijk om hout aanzetloos te kleuren en beschermen in 1 laag. Het KLEURPIGMENT trekt samen met de olie diep in het hout.

Geschikt voor het maken van alle kleuren uit de Hout- en Grijstinten KLEURENWAAIERS volgens de kleurcode. Creëer ook eigen kleurcombinaties. De KLEURPIGMENTEN zijn onderling mengbaar en de hoeveelheid pigment kan variëren tot een voorgeschreven maximum.

Niet geschikt voor ROYL Onderhoudsolie Watergedragen en ROYL Rolbare Hardwaxolie.

Productspecificaties

Verpakkingen	Pouche-verpakking met ca 59-185 gram kleurpigment. Hoeveelheid pigment verschilt per kleur.
Mengverhouding	Volg de kleurcode van de standaardkleuren uit de Hout- en Grijstinten KLEURENWAAIER. De dosering kleurpasta in de pouche is afgestemd op het kleuren van 1 ltr olie (A+B). Kleurpigmenten zijn onderling mengbaar, de hoeveelheid per liter is variabel met in achtneming van onderstaande maxima p/product: <ul style="list-style-type: none">• Basis Clear: maximaal 2 pouches p/ltr• Basis White: maximaal 1 pouche p/ltr• Basis Black: maximaal 1 pouche p/ltr• ROYL Onderhoudsolie: maximaal 1/2 pouche per ltr• ROYL Oil Exterieur: maximaal 1 pouche p/tr
Reinigen met	Gemorst materiaal en gereedschappen voor aandroging reinigen met Linotyn of aromaatvrije terpentine.
Natuurlijke grondstoffen	Max 85% Dit is het totaal aan herwinbare grondstoffen + minerale grondstoffen.
Bio-Based koolstofverbindingen	Max 28% Dit is het aandeel bio-based materialen ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
Vaste stofgehalte	>84% vol
Dichtheid	0.98-1.78 kg/l volgens ISO 2811.
Kleuren	Verkrijgbaar in 23 kleuren samen goed voor de standaardkleuren uit de Hout- en Grijstinten KLEURENWAAIERS,
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

Volg de aanwijzingen in het Technisch Informatie Blad van het product waar het KLEURPIGMENT aan wordt toegevoegd.

Systeemopbouw

Volg de aanwijzingen in het Technisch Informatie Blad van het product waar het KLEURPIGMENT aan wordt toegevoegd.

Applicatie

Bepaal de benodigde kleurnummers en aantal pouches per kleur. Gebruik hiervoor de kleurcode op de Hout- en Grijstintenwaaier of de kleurkaart 'ROYL Zo maak je kleur' of 'SKYLT Zo maak je kleur'. De letter in de kleurcode verwijst naar de benodigde basis. C = clear, W = White, B = Black. Het cijfer geeft het nummer van het benodigde pigment.

Bijvoorbeeld:

Pitch B20 = Basis Black + 1 pouche KLEURPIGMENT 20 p/ltr

Bliss C08+09 = Basis Clear + 1 pouche KLEURPIGMENT 08 + 1 pouche KLEURPIGMENT 09 p/ltr

Double Alaska White C10+10 = Basis Clear + 2 pouches KLEURPIGMENT 10 p/ltr

Voeg het KLEURPIGMENT voor Olie toe aan de basis. Zorg dat je de pouche volledig leegknijpt. Doormengen tot een homogene kleur. Gebruik een mengvaatje van 2,5 liter om makkelijk te kunnen mengen.

Volg verder de aanwijzingen in het Technisch Informatie Blad van het product waar het KLEURPIGMENT aan wordt toegevoegd.

Afval

- **Let op: Pads, doeken en andere materialen, die met olie in aanraking zijn gekomen, kunnen door broei uit zichzelf ontbranden. Om brandgevaar te voorkomen, de vervuilde applicatie-materialen uitgevouwen laten drogen of ondergedompeld in water in een gesloten container bewaren.**
- Vloeibare olie-resten en blikken met natte olierestanten afvoeren als chemisch afval volgens de plaatselijk geldende richtlijnen. Volledig gedroogde olieresten en ingedroogde pads en doeken kunnen als restafval worden afgevoerd.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - document/informatiebladen.