

Technisch Informatie Blad

ROYL ONDERHOUDSOLIE WATERGEDRAGEN #9080



Toepassing:

Omdat we bij RIGO Verffabriek continu op zoek zijn naar de meest natuurlijke grondstoffen hebben we een watergedragen Onderhoudsolie ontwikkeld. Het is een matte onderhoudsolie geworden, waarmee je ideaal plaatselijk olievloeren kunt opknappen, zonder glansverschil en kleur van het hout.

Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.
Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Mat
VOS- gehalte	***g/l
Rendement	60-100 m2 per liter
Volledig belastbaar	Na 6-12 uur belastbaar
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor de ROYL Onderhoudsolie watergedragen bij standaard omstandigheden.

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):
1 liter blik; (doos = 12x1ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.

Technisch Informatie Blad

ROYL ONDERHOUDSOLIE WATERGEDRAGEN #9080