


STEP Milde Reiniger #9160

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving:

Mild geurende, biologisch afbreekbare watergedragen reiniger voor het regelmatig vochtig reinigen van met STEP- Parketlak of Kurklak behandelde oppervlakken. STEP Milde Reiniger #9160 is eenvoudig in gebruik, en laat geen zeepresten achter.

Productspecificaties

Verpakkingen	Fles 1 liter. Fles 0,25 liter (Startset onderhoud).
Gemiddeld rendement	Ca. 20 behandelingen per liter.
Mengverhouding	Ca. 50ml STEP Milde Reiniger #9160 op 5 liter warm water.
Belastbaar	Na opdrogen van de vloer.
Stroefheid/anti-slip	Normaal.
Geur	Mild.
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 24 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

- Vloer stofzuigen.

Applicatie

- Ca. 50ml STEP Milde Reiniger #9160 aan 5 liter warm water toevoegen.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven. Reinig de vloer lichtvochtig (nooit drijnat!).

Overige

- Bij sterke vervuiling incidenteel een grondige reiniging met STEP Intensief Reiniger #9200 toepassen.
- Gebruik voor het reinigen nooit een stoomapparaat.

Afval

Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.

Onderhoudsrichtlijn STEP Onderhoudsmiddelen

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het onderhoud van een vloer:

	STEP Milde Reiniger #9160	STEP Intensief Reiniger #9200	STEP Polish #9170, #9180, #9190
			
Toepassing	Normale reiniging	Periodieke reiniging - onderhoudsbeurt	Oprissing en herstelling
Matig belaste vloeren zoals woon- en slaapkamers.	2-3 keer per maand	1 keer per 1-2 jaar	1 keer per 1-2 jaar
Middelzwaar belaste vloeren zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen, gangen, kantoren.	1-2 keer per week	1-2 keer per jaar	1-2 keer per jaar
Zwaar belaste vloeren zoals winkels, scholen, restaurants.	Elke 1-2 dagen	1 keer per 3-6 maanden	Geen polish 1 à 2 laklagen naar keuze

Preventief onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonloopmatten om vuilinloop zoveel mogelijk te voorkomen.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.
- Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten overgelakt worden. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk doorgesleten is.
- Repareer tijdig diepe krassen en beschadigingen waarbij de laklagen volledig doorgesneden is, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product – documenten/informatiebladen.